	Персональный	Среднеразмерный		Полноразмерный		Сетевой	
Модель	^{3}Prime	^{3}PrimeX	^{3}PrimeG	Prime	PrimeG	Prime Elite	Prime Satellite
Формат блока	24x0,2 мл 18x0,5 мл	48x0,2 мл 30x0,5 мл	48x0,2 мл 30x0,5 мл	96x0,2 мл 60x0,5 мл 384 планшет Комби-Блок	96x0,2 мл 60x0,5 мл 384 планшет Комби-Блок	96x0,2 мл 60x0,5 мл 384 планшет	96x0,2 мл 60x0,5 мл 384 планшет
Заменяемость блоков	-	-	•	•	•	•	•
Макс. скорость нагрева	3.0 °C	3.0 °C	3.4 °C	3.4 °C	3.4 °C	5.0 °C	5.0 °C
Точность нагрева	<0.25 °C	<0.25 °C	<0.25 °C	<0.25 °C	<0.25 °C	<0.20 °C	<0.20 °C
Равномерность нагрева	<0.30 °C	<0.30 °C	<0.30 °C	<0.30 °C	<0.30 °C	<0.30 °C	<0.30 °C
Интерфейс управления	3.5” VGA сенсорный	3.5” VGA сенсорный	3.5” VGA сенсорный	5.7” VGA сенсорный	5.7” VGA сенсорный	5.7” VGA сенсорный	5.7” VGA сенсорный
Сетевые подключения	-	-	-	-	-	•	•
Кол-во программ	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Регулируемая крышка	Фиксирована	•	•	•	•	Автомат	Автомат
Диапазон градиента	-	Модернизация до ^{3}PrimeG	30-80 °C	Модернизация до PrimeG	30-80 °C	0-100 °C	0-100 °C
Макс. градиент	-	-	14 °C	-	29 °C (19 °C для 384)	30 °C	30 °C
Размеры (ш*г*в), мм	210x350x180	210x350x180	210x350x180	240x420x240	240x420x240	276x375x312	276x375x312
Лицензирован для ПЦР	•	•	•	•	•	•	•
Гарантия производителя	4 года	4 года	4 года	4 года	4 года	4 года	4 года